

tesa® Professional 4944

Extra Strong Floor Laying Perm.



Product Informatie

Kenmerken

- Voor permanente, langdurige, veilige vloerlegging.
- Speciaal voor het bevestigen van tapijten op ruwe oppervlakken.
- Voor vloerbedekkingen en zware toepassingen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	textiel	• Rekkracht	35 N/cm
• Kleur	wit	• Type voering	film
• Totale dikte	200 µm	• Temp.bestendigheid korte term.	60 °C
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Temp.bestendigheid lange term.	40 °C
• Rek bij breuk	20 %		

Kleefkracht op

• staal (direct)	14.5 N/cm	• staal (na 14 dagen)	24.0 N/cm
• staal (direct)	14.5 N/cm	• PE (na 14 dagen)	8.5 N/cm
• PET (direct)	8.0 N/cm	• PP (na 14 dagen)	24.5 N/cm
• PP (direct)	16.0 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	22.5 N/cm
• PVC (direct)	14.0 N/cm		

Eigenschappen

• Temp.bestendigheid korte term.	60 °C	• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	● ● ● ●
• Temp.bestendigheid lange term.	40 °C	• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	● ● ● ●
• Hechting	● ● ● ●	• Static shear resistance at 70°C	●
• Verouderingsbestendigheid (uv)	● ●	• Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C	●
• Vochtbestendigheid	● ● ●	• Waas	● ● ● ●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

tesa® Professional 4944 Extra Strong Floor Laying Perm.



Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04944>