

Profi-serie



ROTO-MOLD CHASSIS UIT ÉÉN STUK
vrijwel onverwoestbaar
kunststof behuizing

COMFORTABELE SLANGHASPEL
plaatsbesparende opslag van de
hogedrukslang - met Twist-Stop
anti-draaibescherming

WATERRESERVOIR
voorkomt schade aan de hogedruk-
pomp tijdens het watertekort

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER
eenvoudige aflezing van de werkdruk

OPBERGSYSTEEM
praktische opslag van
hogedrukpistool en spuitlansen

OFF-ROAD CHASSIS
robuust chassis voor eenvoudig
transport en hoge stabiliteit

606000 Profi 160 TST

► TOEBEHOR | pagina 26-27



UITRUSTING

- Snelwissel-steekstelsysteem D12
- Kränzle Axiaalpompe
- Totalstop-systeem
- Drukregeling

- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte 2.5 m
- Afneembare Waterreservoir: Volume 1.3 l



VARIANTE - NON-MARKING

NOM-ombouwset Art.-nr. **42260**

Meer informatie over NON-Marking op pagina 67

MODEL	Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
Art.-nr. TST incl. Slanghaspel	606000	606010	606100

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-140 3-14	30-170 3-17	30-150 3-15
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Toegelaten overdruk	bar MPa	160 16	195 19.5	175 17.5
Motortoerental	tpm	1400	1400	1400
Aansluiting	V ~ Hz A	230 1 50 14.3	230 1 50 14.3	400 3 50 7.2
Vermogenopname afgifte	kW	3.2 2.5	3.2 2.5	3.8 3.0
Aansluitkabel	m	5	5	5
Afmetingen L B H	mm	355 375 980	355 375 980	355 375 980
Gewicht	kg	45	45	45

UITRUSTING

Hogedrukslang	m Art.-nr.	15 (DN6) 43829	15 (DN6) 43829	15 (DN6) 43829
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel Art.-nr.	042 12435-M20042	03 12435-M2003	042 12435-M20042
Lans met vuilfrees	Nozzel Art.-nr.	042 12438-042	03 12438-03	042 12438-042

